





类别: 固定式端子

产品名称:MC-TEH3.81HXXC-0001

产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V
额定电流：12A 连接方式：螺钉接线 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	MC-TEH3.81HXXC-0001
☞ 产品间距	3.81
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	XX

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	12A
☞ 额定电压（IEC）	160V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
☞ 硬导线截面积	0.2~1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2~1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2~1.0mm ²
☞ 锁线螺钉规格	M2
☞ 锁线螺钉扭矩	0.2N.m
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-
☞ 剥线长度	5-6mm

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信