


类别: 电子壳体

产品名称: IOJ1-M12P8-3PR3

产品描述:

塑料壳体分线盒, M12类型8口, 单电源双通道, PUR线缆出口

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	IOJ1-M12P8-3PR3
☞ 防护等级	IP67
☞ 工作温度	-25~+70°C
☞ 插拔寿命	100

☞ 安装方式	螺钉安装
☞ 安装螺钉规格	M4
☞ 接地保护	/
☞ 印字信息	外壳适用于UV印刷和紫外激光打标，也可定制模具logo
☞ 圆形连接器	黑色，其他颜色需定制

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	M12 A-code 5芯母头:4A
☞ 额定电压（IEC）	M12 A-code 5芯母头:60V
☞ 网络接口	/
☞ 电源接口	/
☞ I/O端口	/
☞ 电缆	PUR 灰色, 3m，拖链
☞ 电缆直径	11.00±0.30mm
☞ 壳体材料	PBT
☞ 导线截面积（AWG）	0.75mm ² +0.34mm ²
☞ 导线数量	11
☞ 系统标记板	1个
☞ I/O标记板	8个
☞ 系统指示灯	1个
☞ I/O指示灯	8个，或16个
☞ 连接器外壳材料	Copper alloy
☞ 灌胶	PCB板后灌黑色环氧树脂

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信