


类别: 直插式弹簧接线

产品名称:TPIO1.5-S-3

产品描述:

接线方式:直插弹簧接线,IEC额定电流:13.5A,IEC额定电压:250V
14AWG

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	TPIO1.5-S-3
☞ 宽度	3.5mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	4

☞ 接线方式	直插弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导体材料	Copper alloy
☞ 导体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40°C~105°C
☞ 环境温度（组装）	-5°C~70°C
☞ 环境温度（存放/运输）	-25°C~60°C
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
☞ 产品类型	传感器端子

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	13.5A
☞ 额定电压（IEC）	250V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	4KV
☞ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-1.0mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.0mm ²
☞ 剥线长度	8-10mm
☞ 使用组别	B/C/D
☞ 额定接线容量	26-14AWG

☞ UL额定电流 (B/C/D)

15A/15A/10A

☞ UL额定电压 (B/C/D)

300V

商业数据

☞ 订货号

TPIO1.5-S-3

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信