


类别: 电子断路器

产品名称:SECB2-1N-12DC10A

产品描述:

单通道电子式断路器，用于DC12V的负载电路的过载和短路in端子快速布线，DIN导轨安装。

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	SECB2-1N-12DC10A
☞ 接线方式	Push In
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-25~70°C

☞ 安装方式	DIN35mm
☞ 接线端子	Push In
☞ DC OK	电子式
☞ 尺寸 (mm)	90*6.2*72
☞ 产品类型	直流电子式断路器
☞ 产品系列	SECB2
☞ 脱扣方式	电子式

技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	10A Max
☞ 额定输入电压	12VDC
☞ 输入电压范围	9~15V
☞ 额定输出电压	12VDC
☞ 额定输入	12VDC
☞ 效率	10A Max
☞ 纹波噪声	NC干节点
☞ 输入频率	1~10A
☞ 峰值带载能力	0.5W Max
☞ 耐压	<50ms
☞ 工作海拔	<2000m
☞ 信号显示类型	NC干节点
☞ 电流设置范围	1~10A
☞ 产品功耗	0.5W Max
☞ 初始化时间	<50ms

商业数据

订货号	SECB2-1N-12DC10A
包装单位	PCS
最小订货量	1
单件重量 (含包装)	35g
单件重量 (不含包装)	29g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信