




类别: 端子台


产品名称:X2-A32A-LZ


产品描述:

50mm普通底座,牛角连接器输入,32路牛角连接器输出,

产品尺寸图







参数

総产品型号X2-A32A-LZ器接线位数32院 防护等级IP20

※ 工作温度 -20℃-+70℃

🛞 安装方式 35mm DIN/螺钉安装

| 技术数据 | |
|---------------|-------------|
| 88 过压类别 | II |
| 88 污染等级 | 2 |
| 88 剥线长度 | 9-10mm |
| 88 耐电压 | 500VAC/1min |
| 88 绝缘阻抗 | 500ΜΩ |
| % 使用线径 | 28-16AWG |
| 88 线圈电流 | / |
| 86 负载电流 | 1A |
| 88 线圈电压 | |

商业数据

| 88 订货号 | X2-A32A-LZ |
|----------|------------|
| 88 包装单位 | PCS |
| ○○ 最小订货量 | 5 |

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road,地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机: +86 574-63288158

宁波速普电子有限公司

Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-10-19 16:25 数据修改权利归速普所有。