







类别: 端子台

产品名称:X2-B50P-NZ

产品描述: 50mm普通底座, DSUB-M连接器输入, MC-DTP/TP端子50路输出, 无状态指示灯中转模块。

产品尺寸图



参数

产品型号

X2-B50P-NZ

接线位数

50

防护等级

IP20

工作温度

-20°C-+70°C

安装方式

35mm DIN/螺钉安装

技术数据

过压类别

II

污染等级

2

剥线长度

9-10mm

耐电压

500VAC/1min

绝缘阻抗

500MΩ

使用线径

28-16AWG

线圈电流

/

负载电流

1A

线圈电压

/

商业数据

订货号

X2-B50P-NZ

包装单位

PCS

最小订货量

5

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

宁波速普电子有限公司

Fax: +86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2026-02-10 05:05

数据修改权利归速普所有。