


类别: 继电器模组

产品名称: XF1S-04SS-1AU

产品描述:

4个小型继电器, 触点1常开, 可插拔, 两侧直插端子连接,

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	XF1S-04SS-1AU
☞ 接线位数	4
☞ 防护等级	IP20

⌘ 工作温度	-25~+70℃
⌘ 安装方式	DIN35 导轨安装

技术数据

⌘ 过压类别	II
⌘ 污染等级	2
⌘ 剥线长度	8-10mm
⌘ 耐电压	500VAC 1min
⌘ 绝缘阻抗	500MΩ/500VDC
⌘ 使用线径	24-16AWG
⌘ 线圈电流	4.6mA
⌘ 负载电流	5A
⌘ 线圈电压	24VDC

商业数据

⌘ 订货号	XF1S-04SS-1AU
⌘ 包装单位	PCS
⌘ 最小订货量	15
⌘ 单件重量（不含包装）	45g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

宁波速普电子有限公司

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信