



类别: 继电器模组

产品名称:XF1S-08SS-1AU

产品描述:

8个小型继电器，触点1常开，可插拔，两侧直插端子连接，

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	XF1S-08SS-1AU	
☞ 接线位数		8
☞ 防护等级		IP20
☞ 工作温度		-25~+70℃
☞ 安装方式	DIN35 导轨安装	

技术数据

☞ 过压类别		II
☞ 污染等级		2

⌘ 剥线长度	8-10mm
⌘ 耐电压	500VAC 1min
⌘ 绝缘阻抗	500MΩ/500VDC
⌘ 使用线径	24-16AWG
⌘ 线圈电流	4.6mA
⌘ 负载电流	5A
⌘ 线圈电压	24VDC

商业数据

⌘ 订货号	XF1S-08SS-1AU
⌘ 包装单位	PCS
⌘ 最小订货量	10
⌘ 单件重量（不含包装）	75g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-07 13:16

数据修改权利归速普所有。