



类别: 继电器模组

产品名称:X1S-20PP-1AU

产品描述: 50mm底座小型继电器, 20路MC-

DTP/TP端子输入和输出, 1组常开触点, 高低电平切换输入

产品尺寸图



参数

⌘ 产品型号	X1S-20PP-1AU	
⌘ 接线位数		20
⌘ 防护等级		IP20
⌘ 工作温度		-20°C-+70°C
⌘ 安装方式	DIN 导轨安装/螺钉安装	

技术数据

⌘ 过压类别		II
⌘ 污染等级		2

⌘ 剥线长度	9-10mm
⌘ 耐电压	500VAC/1min
⌘ 绝缘阻抗	500MΩ
⌘ 使用线径	28-16AWG
⌘ 线圈电流	4.6mA
⌘ 负载电流	5A
⌘ 线圈电压	24V DC

商业数据

⌘ 订货号	X1S-20PP-1AU
⌘ 包装单位	PCS
⌘ 最小订货量	5

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-07 13:26

数据修改权利归速普所有。