






类别: 标准型中间继电器

产品名称:RG-24DC-4C

产品描述: 标准型继电器插头, 4转换触点, 24V DC/5A

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	RG-24DC-4C
☞ 防护等级	IP41
☞ 环境温度 (运行)	-40~+55°C

☞ 环境温度 (存放/运输)	-40~+70°C
☞ 安装方式	任意
☞ 连接方式	直插链接

技术数据

☞ 额定电压 (IEC)	24DC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	3
☞ 介质耐压	1500VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间：BetweenContacts 1500VAC 1min异级触点间：BetweenContacts
☞ 耐久性	机械1000万次以上 电气10万次以上
☞ 动作电压	≤ 额定电压75%
☞ 释放电压	≥ 额定电压10%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约0.9W~1.1W
☞ 响应时间	20ms以下
☞ 释放时间	15ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	1250VA/150W
☞ 额定负载容量	AC250V/5A DC30V/5A
☞ 额定负载电流	5A
☞ 绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)

商业数据

☞ 订货号	RG-24DC-4C
☞ 包装单位	20
☞ 最小订货量	20
☞ 单件重量 (不含包装)	35g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信