






类别: 标准型中间继电器

产品名称:RG-230AC-4C

产品描述: 标准型继电器插头, 4转换触点, 230V AC/5A

产品尺寸图



参数

产品型号

RG-230AC-4C

防护等级

IP43

环境温度 (运行)

-40~+55°C

☞ 环境温度（存放/运输）	-40~+70℃
☞ 安装方式	任意
☞ 连接方式	直插链接

技术数据

☞ 额定电压（IEC）	230AC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	5
☞ 介质耐压	1500VAC 1min线圈/触点：Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间：BetweenContacts 1500VAC 1min异级触点间：BetweenContacts
☞ 耐久性	机械1000万次以上 电气10万次以上
☞ 动作电压	≤额定电压80%
☞ 释放电压	≥额定电压30%
☞ 最大允许电压	额定电压的110%
☞ 额定功耗	约1.1~1.8VA
☞ 响应时间	20ms以下
☞ 释放时间	25ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	1250VA/150W
☞ 额定负载容量	AC250V/5A DC30V/5A
☞ 额定负载电流	5A
☞ 绝缘电阻	1000MΩ（500VDC）

商业数据

☞ 订货号	RG-230AC-4C
☞ 包装单位	20
☞ 最小订货量	20
☞ 单件重量（不含包装）	35g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信