




类别: 薄型中间继电器

产品名称: RE-230AC-2C

产品描述: 薄型型继电器插头, 2转换触点, 230V AC/8A

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号

RE-230AC-2C

☞ 防护等级

IP40

☞ 环境温度 (运行)	-40~+70°C
☞ 环境温度 (存放/运输)	-40~+70°C
☞ 安装方式	任意
☞ 触点材料	银合金
☞ 连接方式	直插链接
☞ 触点类型	2C

技术数据

☞ 额定电压 (IEC)	230AC
☞ 过压类别	II
☞ 污染等级	2
☞ 绝缘阻抗	1000MΩ (500VDC)
☞ 介质耐压	5000VAC 1min线圈/触点 : Coils/ contacts 1000VAC 1min同极触点间 : BetweenContacts 3000VAC 1min异级触点间 : BetweenContacts
☞ 耐久性	机械2000万次以上 电气10万次以上
☞ 动作电压	≤额定电压80%
☞ 释放电压	≥额定电压30%
☞ 最大允许电压	额定电压的130%
☞ 额定功耗	约1.1~1.4VA
☞ 响应时间	15ms以下
☞ 释放时间	20ms以下
☞ 保护电路	无
☞ 状态显示	可视
☞ 最大切换功率	2200VA/240W

☞ 额定负载容量

AC277V/8A DC30V/8A

☞ 额定负载电流

8A

商业数据

☞ 订货号

RE-230AC-2C

☞ 包装单位

20

☞ 最小订货量

20

☞ 单件重量 (不含包装)

17g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信