




类别: IP67连接器


产品名称:ESF-RS250A70YP2

产品描述: 适用于储能模块的连接器：颜色: 橙色

导线横截面: $50\text{ mm}^2 \sim 70\text{ mm}^2$ 额定电压: 1500V DC

额定电流: 250A 连接方法: 螺钉 触点类型: 针脚

产品尺寸图



参数

产品型号	ESF-RS250A70YP2
接线位数	1
接线方式	螺纹
防护等级	IP 67

⌘ 工作温度	-40℃~+125℃
⌘ 绝缘材料	PA
⌘ 绝缘材料组别	III
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Ag,Plated
⌘ 插拔周期	100
⌘ 插入力	≤75N
⌘ 拔出力	≥10N

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	250A
⌘ 额定电压（IEC）	1500V DC
⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	12.3KV
⌘ 额定电流（UL）	250A
⌘ 额定电压(UL)	1500V DC
⌘ 剥线长度	/
⌘ 额定线缆截面积（AWG）	2/0 AWG
⌘ 电缆外径	/

商业数据

⌘ 订货号	ESF-RS250A70YP2
⌘ 包装单位	Pcs

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信