



类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-PB5.08H24C-PF-0001

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：320V  
额定电流：12A 接线方式：螺钉接线 颜色：可定制

参数

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| ⌘ 产品型号    | MC-PB5.08H24C-PF-0001 |
| ⌘ 产品间距    | 5.08                  |
| ⌘ 接线位数    | 24                    |
| ⌘ 接线方式    | 螺钉接线                  |
| ⌘ 防护等级    | IP20                  |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105°C            |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66                  |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I                     |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy          |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated             |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红           |

商业数据

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-PB5.08HXXC-PF-0001 |
|-------|-----------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信