



类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-PA3.5A20-I-0002

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V

额定电流：8A 颜色：可定制

参数

|           |                    |
|-----------|--------------------|
| ⌘ 产品型号    | MC-PA3.5A20-I-0002 |
| ⌘ 产品间距    | 3.5                |
| ⌘ 接线位数    | 20                 |
| ⌘ 接线方式    | -                  |
| ⌘ 防护等级    | IP20               |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105℃          |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66               |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I                  |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy       |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated          |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红        |

商业数据

|       |                    |
|-------|--------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-PA3.5A20-I-0002 |
|-------|--------------------|

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信