


类别: 穿墙式端子


产品名称: SCWH4S

产品描述: 间距: 4mm 额定电压: 500V

额定电流: 41A 颜色: 白灰



产品尺寸图



钻孔图
For a drilling diagram

参数

产品型号	SCWH4-S
接线位数	1
接线方式	螺钉接线
防护等级	IP20

⌘ 工作温度	-40~+105℃
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	41A
⌘ 额定电压（IEC）	500V
⌘ 过压类别	III III II
⌘ 污染等级	3 2 2
⌘ 额定冲击电压	8.0KV - -
⌘ 额定电流（UL）	/
⌘ 额定电压(UL)	500V - -
⌘ 硬导线截面积	0.2-6mm ²
⌘ 柔性导线截面积	0.2-4mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.25-4mm ²
⌘ 锁线螺钉规格	/
⌘ 锁线螺钉扭矩	/
⌘ 剥线长度	8-10mm
⌘ 额定接线容量	24-10AWG
⌘ 面板厚度	1-4mm

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信