







类别: 螺栓式接线

产品名称:TBO10-2-GY

产品描述:

接线方式:螺栓接线,IEC额定电流:309A,IEC额定电压:1000V;

产品尺寸图



参数

⌘ 产品型号	TBO10-2-GY
⌘ 宽度	41mm
⌘ 产品层数	1
⌘ 接线位数	2

☞ 接线方式	螺栓接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	309A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8KV
☞ 额定电流（UL）	-/-/310A
☞ 额定电压(UL)	-/-/1000V
☞ 柔性导线截面积	6-150mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	/
☞ 锁线螺钉规格	M10
☞ 锁线螺钉扭矩	/
☞ 剥线长度	/

⌘ 使用组别	B/C/E
⌘ 额定接线容量	10AWG -350 kcmil

商业数据

⌘ 订货号	TBO10-2-GY
-------	------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信