




类别: 插拔式端子-插座

产品名称:47846X

产品描述: 间距：7.62mm 额定电压：500V

额定电流：16A 颜色：橙

## 产品尺寸图



## 参数

|      |        |
|------|--------|
| 产品型号 | 47846X |
| 产品间距 | 7.62   |
| 接线位数 | X      |
| 接线方式 | -      |

|         |              |
|---------|--------------|
| 防护等级    | IP20         |
| 工作温度    | -40~+105℃    |
| 绝缘材料    | PA66         |
| 绝缘材料组别  | I            |
| 导电体材料   | Copper alloy |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| 颜色      | 橙色           |

商业数据

|     |        |
|-----|--------|
| 订货号 | 47846X |
|-----|--------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-06-07 21:42

数据修改权利归速普所有。