





类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPG3.5VXX-F-3500

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：125V

额定电流：10A 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	MC-DPG3.5VXX-F-3500
☞ 产品间距	3.5
☞ 接线位数	XX
☞ 接线方式	-

⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105℃
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

商业数据

⌘ 订货号	MC-DPG3.5VXX-F-3500
-------	---------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-06-08 11:44

数据修改权利归速普所有。