IP 67






类别: IP67连接器


产品名称:ESF-RS300A95BB4


产品描述: 适用于储能模块的连接器 颜色: 黑色额定电压: 1500V DC 额定电流: 300A 连接方法: 螺栓连接 触点类型: 针脚 导线横截面: 95mm²


电缆直径: 15.2mm~17.7mm

产品尺寸图









参数

88 防护等级

88 产品型号	ESF-RS300A95BB4
88 接线位数	1
88 接线方式	螺栓连接

88 工作温度	-40°C~+125°C
88 绝缘材料	PA
88 绝缘材料组别	III
88 导电体材料	Copper alloy
⇔ 导电体表面镀层	Ag,Plated
88 插拔周期	100
88 插入力	≤75N
88 拔出力	≥10N
技术数据	
₩ 额定电流(IEC)	300A
₩ 额定电压(IEC)	1500V DC
88 过压类别	III
88 污染等级	3
88 额定冲击电压	12.3KV
₩ 额定电流(UL)	300A
응 额定电压(UL)	1500V DC
₩ 剥线长度	20±1mm
₩ 额定线缆截面积(AWG)	3/0 AWG
88 电缆外径	15.2mm~17.7mm
商业数据	
88 订货号	ESF-RS300A95BB4

Pcs

器 包装单位

lpha 最小订货量

87g 单件重量(不含包装)

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-07 21:24 数据修改权利归速普所有。