





类别: 面板式连接器-

产品名称:M12A04C-MPBRHUS

产品描述: A

coding, 4芯面板式不带线直针式PCB焊接针式连接器
锁板螺母PG9, 板后安装

产品尺寸图



参数

 产品型号	M12
 接线位数	4
 防护等级	IP67
 工作温度	-40~+85°C

☞ 安装方式	板后安装
☞ 接口螺纹规格	M12X1.0
☞ 类别	针式
☞ 接口编码类型	A
☞ 连接方式	PCB
☞ 机械寿命	100
☞ 参照标准	IEC61076-2-101

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	4A
☞ 额定电压（IEC）	250V DC
☞ 污染等级	3
☞ 绝缘阻抗	≥100MΩ
☞ 接触阻抗	<10mΩ
☞ 插针/表面材料	CuZn/Ni/Au
☞ 插芯材料	PA
☞ 螺丝/螺母材料	CuZn
☞ 密封材料	NBR
☞ 导线长度	/

商业数据

☞ 订货号	M12A04C-MPBRHUS
☞ 包装单位	PCS
☞ 最小订货量	1

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信