


类别: 面板式连接器

产品名称:M8A06C-MPSRHUB

产品描述:

M8A面板式公头6芯焊接式, 板后安装, M8*1.0

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	M8
☞ 接线位数	6
☞ 防护等级	IP67
☞ 工作温度	-40~+85°C

⌘ 安装方式	板后安装
⌘ 颜色	黑色
⌘ 芯数	6
⌘ 接口螺纹规格	M8X1.0
⌘ 类别	针式
⌘ 产品类型	面板式,杯口
⌘ 接口编码类型	A
⌘ 连接方式	杯口
⌘ 机械寿命	100
⌘ 参照标准	IEC61076-2-104

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	1.5A
⌘ 额定电压（IEC）	30 VAC / 30 VDC
⌘ 污染等级	3
⌘ 绝缘阻抗	≥100MΩ
⌘ 接触阻抗	<10mΩ
⌘ 插针/表面材料	CuSn/Ni/Au
⌘ 插芯材料	PA
⌘ 螺丝/螺母材料	CuZn
⌘ 密封材料	NBR
⌘ 导线长度	/

商业数据

订货号	M8A06C-MPSRHUB
包装单位	PCS
最小订货量	1

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信