




类别: 导轨电源


产品名称:SDD-24DC2-20

产品描述:

双通道24V输入,支持1+1和N+1冗余系统,输出电流达到20

产品尺寸图





参数 88 产品型号 88 防护等级 88 T作温度 -40~+80°C

88 接线端子	MC-TD5.08H03C-0001 MC-5.08A04C
86 DC OK	有
₩ 尺寸 (mm)	125.2*32*102

	125.2 32 102
技术数据	
₩ 额定电流(IEC)	0-20A 连续
₩ 额定电压(IEC)	DC: 24V
88 额定输入	DC
₩ 效率	98%
86 耐压	IP/OP-机壳:0.5KVac; IP/OP-继电器:0.5KVac; 继电器- 机壳:0.5KVac
88 工作海拔	≤2000m

。	
88 订货号	SDD-24DC2-20
88 包装单位	PCS
88 最小订货量	1
88 单件重量(不含包装)	0.35KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

宁波速普电子有限公司

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线:400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-11-18 15:10

数据修改权利归速普所有。