
-40~+85°C







类别: 超薄型中间继电器


产品名称:RC-60DC-1C

产品描述: 超薄型继电器, 1转换触点, 60VDC/6A

产品尺寸图







参数

器 环境温度(运行)

88 产品型号	RC-60DC-1C
88 防护等级	IP40

88 允许湿度(存放/运输)	-40~+85°C
88 安装方式	任意
88 触点材料	银合金
88 类别	继电器头子
総 连接方式	直插式
総 触点类型	1C
技术数据	
器 额定电压(IEC)	60DC
88 过压类别	II
% 污染等级	2
% 介质耐压	4000VAC 1min线圈/触点: 1000VAC 1min同极触点间:
88 耐久性	机械:1000万次以上 电器:常开型60,000次以上 (高温85℃,1 s通9s断) 转换型30,000次以上 (高温85℃,1 s通9s断)
88 动作电压	≤额定电压75%
88 释放电压	≥额定电压5%
88 最大允许电压	额定电压的110%
88 额定功耗	约210mW
88响应时间	8ms以下
88 释放时间	4ms以下
88 保护电路	无
% 状态显示	可视
88 最大切换功率	1500VA/180W
88 额定负载容量	AC250V/6A DC30V/6A

88 额定负载电流 6A

lpha 绝缘电阻 1000M Ω (500VDC)

商业数据RC-60DC-1C88 订货号RC-60DC-1C88 包装单位PCS88 最小订货量5088 单件重量(不含包装)5g

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158 Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期: 2025-10-31 15:30