




类别: 螺钉式接线

产品名称: TU95-2-GY

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 232A, IEC额定电压: 1000V, 4/0AWG

产品尺寸图



参数

产品型号	TU95-2-GY
宽度	25mm
产品层数	1
接线位数	2

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%
☞ 产品类型	侧面接线端子
☞ 产品系列	TU系列

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	232A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8kV
☞ 额定电流（UL）	230A
☞ 额定电压(UL)	600V
☞ 硬导线截面积	25-95mm ²
☞ 柔性导线截面积	35-70mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	25-95mm ²

⌘ 锁线螺钉规格	M8（内六角）
⌘ 锁线螺钉扭矩	15-18N.m
⌘ 固定螺钉规格	/
⌘ 固定螺钉扭矩	/
⌘ 剥线长度	33mm
⌘ 使用组别	B/C
⌘ 额定接线容量	2-4/0AWG
⌘ UL额定电流（B/C/D）	230A
⌘ UL额定电压（B/C/D）	600V

商业数据

⌘ 订货号	TU95-2-GY
-------	-----------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-09-27 14:25

数据修改权利归速普所有。