





类别: 螺钉式接线

产品名称: TU95-2-PE

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: /, IEC额定电压: 1000V, 接线
4/0AWG

产品尺寸图



参数

⌘ 产品型号	TU95-2-PE	
⌘ 宽度		25mm
⌘ 产品层数		1
⌘ 接线位数		2
⌘ 接线方式	螺钉接线	
⌘ 防护等级	IP20	
⌘ 绝缘材料	PA66	
⌘ 绝缘材料组别		I

⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 环境温度（运行）	-40℃～105℃
⌘ 环境温度（组装）	-5℃～70℃
⌘ 环境温度（存放/运输）	-25℃～60℃
⌘ 允许湿度（存放/运输）	30%～70%
⌘ 产品类型	接地端子
⌘ 产品系列	TU系列

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	/
⌘ 额定电压（IEC）	1000V
⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	8kV
⌘ 额定电流（UL）	/
⌘ 额定电压(UL)	600V
⌘ 硬导线截面积	25-95mm ²
⌘ 柔性导线截面积	35-95mm ²
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	25-95mm ²
⌘ 锁线螺钉规格	M8（内六角）
⌘ 锁线螺钉扭矩	15-18N.m
⌘ 固定螺钉规格	/
⌘ 固定螺钉扭矩	/

⌘ 剥线长度	33mm
⌘ 使用组别	B/C
⌘ 额定接线容量	2-4/0AWG
⌘ UL额定电流（B/C/D）	/
⌘ UL额定电压（B/C/D）	600V

商业数据

⌘ 订货号	TU95-2-PE
-------	-----------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信