





类别: 螺钉式接线

产品名称: TU4-FUSE-BK

产品描述:

接线方式: 螺钉接线, IEC额定电流: 6.3A, IEC额定电压: 500V, 接10AWG

产品尺寸图



参数

|      |             |
|------|-------------|
| 产品型号 | TU4-FUSE-BK |
| 宽度   | 6.2mm       |
| 产品层数 | 1           |
| 接线位数 | 2           |

|               |              |
|---------------|--------------|
| ⌘ 接线方式        | 螺钉接线         |
| ⌘ 防护等级        | IP20         |
| ⌘ 绝缘材料        | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别      | I            |
| ⌘ 导电体材料       | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层     | Sn,Plated    |
| ⌘ 环境温度（运行）    | -40℃~105℃    |
| ⌘ 环境温度（组装）    | -5℃~70℃      |
| ⌘ 环境温度（存放/运输） | -25℃~60℃     |
| ⌘ 允许湿度（存放/运输） | 30%~70%      |
| ⌘ 产品类型        | 保险丝端子        |
| ⌘ 产品系列        | TU系列         |

## 技术数据

|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| ⌘ 额定电流（IEC）     | 6.3A                 |
| ⌘ 额定电压（IEC）     | 500V                 |
| ⌘ 过压类别          | III                  |
| ⌘ 污染等级          | 3                    |
| ⌘ 额定冲击电压        | 6kV                  |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 6.3A                 |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 600V                 |
| ⌘ 硬导线截面积        | 0.2-6mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积       | 0.2-4mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-4mm <sup>2</sup> |

|                 |          |
|-----------------|----------|
| ⌘ 锁线螺钉规格        | M3       |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | 0.8N.m   |
| ⌘ 固定螺钉规格        | /        |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | /        |
| ⌘ 剥线长度          | 9mm      |
| ⌘ 使用组别          | B/C      |
| ⌘ 额定接线容量        | 26-10AWG |
| ⌘ UL额定电流（B/C/D） | 6.3A     |
| ⌘ UL额定电压（B/C/D） | 600V     |

商业数据

|       |             |
|-------|-------------|
| ⌘ 订货号 | TU4-FUSE-BK |
|-------|-------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信

---

文件日期：2025-11-17 05:22

数据修改权利归速普所有。