



类别: IP67连接器

产品名称:ESF-PS200A50B-A



产品描述: 适用于储能模块的连接器 颜色: 黑色

额定电压: 1500V DC 额定电流: 150A 连接方法: 压接

触点类型: 孔式插头 导线横截面: 50m²

最小电缆直径: 12mm, 最大电缆直径:14.5mm

产品尺寸图



插头除键槽及类型标识不同外, 其它结构均相同

订货号	物料名称	插头键槽	coding	备注
ESF-PS200A50Y	ESF-PS200A50Y 插头		无	橙色
ESF-PS200A50B	ESF-PS200A50B 插头			黑色
ESF-PS200A50Y-A	ESF-PS200A50Y-A 插头		A:20°	橙色
ESF-PS200A50B-A	ESF-PS200A50B-A 插头			黑色
ESF-PS200A50Y-B	ESF-PS200A50Y-B 插头		B:30°	橙色
ESF-PS200A50B-B	ESF-PS200A50B-B 插头			黑色

参数

☞ 产品型号

ESF-PS200A50B-A

☞ 接线位数

1

☞ 接线方式

压接

☞ 防护等级

IP67

☞ 工作温度	-40°C~125°C
☞ 绝缘材料	PA
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Ag,Plated
☞ 插拔周期	100
☞ 插入力	≤75N
☞ 拔出力	≥10N

技术数据

☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	12.3KV
☞ 额定电流 (UL)	150A
☞ 额定电压(UL)	1500V
☞ 额定线缆截面积 (AWG)	35mm ² (AWG2)
☞ 电缆外径	9.5mm~12mm

商业数据

☞ 订货号	ESF-PS200A50B-A
☞ 包装单位	1
☞ 最小订货量	PCS
☞ 单件重量 (含包装)	0.064KG
☞ 单件重量 (不含包装)	0.062KG

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信