

类别: 栅栏式端子


产品名称:TBH-C-14.5V02C-45-001



产品描述:

间距：14.5mm，额定电压UL600V，额定电流UL45A，颜色8AWG

产品尺寸图



参数

产品型号	TBH-C-14.5V02C-45-001
产品间距	14.5
产品层数	单层
接线位数	2

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-30℃ ~+120℃
☞ 绝缘材料	PBT+GF
☞ 绝缘材料组别	III
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn plated
☞ 类别	焊板式

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	76/76/76
☞ 额定电压（IEC）	800/1000/1000
☞ 过压类别	III/III/II
☞ 污染等级	3/2/2
☞ 额定冲击电压	8
☞ 额定电流（UL）	45/45/5
☞ 额定电压(UL)	600/600/600
☞ 紧固扭矩(Lb.in)	17.54
☞ 导线截面积（AWG）	22-8

商业数据

☞ 订货号	TBH-C-14.5V02C-45-001
-------	-----------------------

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信