





类别: 直插式弹簧接线

产品名称:TP10-3-GY

产品描述:

接线方式:直插弹簧接线,IEC额定电流:57A,IEC额定电压:100V
6AWG

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	TP10-3-GY
☞ 宽度	10.2mm
☞ 产品层数	1
☞ 接线位数	3

☞ 接线方式	直插弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 环境温度（运行）	-40℃~105℃
☞ 环境温度（组装）	-5℃~70℃
☞ 环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
☞ 允许湿度（存放/运输）	30%~70%

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	57A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8KV
☞ 额定电流（UL）	60A
☞ 额定电压(UL)	600V
☞ 硬导线截面积	0.5-16mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.5-10mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.5-10mm ²
☞ 剥线长度	18mm
☞ 使用组别	B/C

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信