



类别: 直插式弹簧接线

产品名称:TPU35-6-2.5-11-GY

产品描述:

接线方式:直插弹簧接线,IEC额定电流:105A,IEC额定电压:100V

参数	
产品型号	TPU35-6-2.5-11-GY-A
宽度	16.3mm
产品层数	1
接线位数	11
接线方式	直插弹簧接线
防护等级	IP20
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn,Plated
环境温度（运行）	-40℃~105℃
环境温度（组装）	-5℃~70℃
环境温度（存放/运输）	-25℃~60℃
允许湿度（存放/运输）	30%~70%

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	105A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III
☞ 污染等级	3
☞ 额定冲击电压	8KV
☞ 额定电流（UL）	102A
☞ 额定电压(UL)	600V
☞ 柔性导线截面积	1.5-50mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	1.5-35mm ²
☞ 剥线长度	18mm
☞ 使用组别	B/C
☞ 额定接线容量	16~1/0AWG

商业数据

☞ 订货号	TPU35/6/2.5-11-GY
-------	-------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn

宁波速普电子有限公司

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信