





类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPAB5.08H30-0001

产品描述: 间距：5.08mm 额定电压：250V
额定电流：10A 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

产品型号	MC-DPAB5.08H30-0001
产品间距	5.08
接线位数	30
接线方式	-

⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105°C
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	10A
⌘ 额定电压（IEC）	250V
⌘ 过压类别	III
⌘ 污染等级	3
⌘ 额定冲击电压	4.0KV
⌘ 额定电流（UL）	15A - 15A
⌘ 额定电压(UL)	300V - 313V
⌘ 硬导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
⌘ 锁线螺钉规格	-
⌘ 锁线螺钉扭矩	-
⌘ 固定螺钉规格	-
⌘ 固定螺钉扭矩	-
⌘ 剥线长度	-

⌘ 使用组别	B/C/D
⌘ 额定接线容量	-

商业数据

⌘ 订货号	MC-DPAB5.08H30-0001
-------	---------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信