



类别: 插拔式端子-插头

产品名称: 产品名称

产品描述: 详情内容（140个字以内）

| 参数        |          |
|-----------|----------|
| ⌘ 产品型号    | 产品型号     |
| ⌘ 产品间距    | 产品间距（mm） |
| ⌘ 接线位数    | 接线位数     |
| ⌘ 接线方式    | 接线方式     |
| ⌘ 防护等级    | 防护等级     |
| ⌘ 工作温度    | 工作温度     |
| ⌘ 绝缘材料    | 绝缘材料     |
| ⌘ 绝缘材料组别  | 绝缘材料组别   |
| ⌘ 导电体材料   | 导电体材料    |
| ⌘ 导电体表面镀层 | 导电体表面镀层  |
| ⌘ 颜色      | 颜色       |

| 技术数据        |           |
|-------------|-----------|
| ⌘ 额定电流（IEC） | 额定电流（IEC） |
| ⌘ 额定电压（IEC） | 额定电压（IEC） |

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| ⌘ 过压类别          | 过压类别          |
| ⌘ 污染等级          | 污染等级          |
| ⌘ 额定冲击电压        | 额定冲击电压        |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 额定电流（UL）      |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 额定电压(UL)      |
| ⌘ 硬导线截面积        | 硬导线截面积        |
| ⌘ 柔性导线截面积       | 柔性导线截面积       |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 柔性导线截面积，带绝缘管套 |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | 锁线螺钉规格        |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | 额定扭矩          |
| ⌘ 固定螺钉规格        | 固定螺钉规格        |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | 额定扭矩          |
| ⌘ 剥线长度          | 剥线长度          |
| ⌘ 使用组别          | 使用组别          |

商业数据

|              |            |
|--------------|------------|
| ⌘ 订货号        | 订货号        |
| ⌘ 包装单位       | 包装单位       |
| ⌘ 最小订货量      | 最小订货量      |
| ⌘ 单件重量（含包装）  | 单件重量（含包装）  |
| ⌘ 单件重量（不含包装） | 单件重量（不含包装） |

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信