



类别: 插拔式端子-插头


产品名称:MC-DRD3.5HXXP-K-0001

产品描述: 间距：3.5mm 额定电压：160V

额定电流：8A 连接方式：直插弹簧接线

颜色：可定制

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	MC-DRD3.5HXXP-K-0001
☞ 产品间距	3.5
☞ 接线位数	XX
☞ 接线方式	直插弹簧接线

防护等级	IP20
工作温度	-40~+105℃
绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
导电体材料	Copper alloy
导电体表面镀层	Sn,Plated
颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

额定电流（IEC）	8A
额定电压（IEC）	160V
过压类别	III/III/ II
污染等级	3 2 2
额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
锁线螺钉规格	-
锁线螺钉扭矩	-
固定螺钉规格	M2.5
固定螺钉扭矩	0.3N·m
剥线长度	9~10mm
使用组别	B/C/D

商业数据

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信