




类别: 插拔式端子-插座


产品名称: MC-PF3.5HXXP-0001

产品描述: 间距: 3.5mm 额定电压: 160V

额定电流: 8A 接线方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制

产品尺寸图



参数

☞ 产品型号	MC-PF3.5HXXP-0001
☞ 产品间距	3.5
☞ 接线位数	XX
☞ 接线方式	直插弹簧接线

☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	8A
☞ 额定电压（IEC）	160V
☞ 过压类别	III III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
☞ 额定电流（UL）	8A 8A 8A
☞ 额定电压(UL)	150V 50V 150V
☞ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-
☞ 剥线长度	10mm

⌘ 使用组别	B/C/D
⌘ 额定接线容量	24-16AWG

商业数据

⌘ 订货号	MC-PF3.5HXXP-0001
-------	-------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信