





类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPG2.54V24-D-  
3500

产品描述: 间距：2.54mm 额定电压：80V

额定电流：6A 颜色：可定制

## 产品尺寸图



## 参数

|        |                         |
|--------|-------------------------|
| ☞ 产品型号 | MC-DPG2.54V24-D-XX-3500 |
| ☞ 产品间距 | 2.54                    |
| ☞ 接线位数 | 24                      |
| ☞ 接线方式 | -                       |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ⌘ 防护等级    | IP20         |
| ⌘ 工作温度    | -40~+105°C   |
| ⌘ 绝缘材料    | PA66         |
| ⌘ 绝缘材料组别  | I            |
| ⌘ 导电体材料   | Copper alloy |
| ⌘ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ⌘ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |            |
|-----------------|------------|
| ⌘ 额定电流（IEC）     | 6A         |
| ⌘ 额定电压（IEC）     | 80V        |
| ⌘ 过压类别          | III III II |
| ⌘ 污染等级          | 3 2 2      |
| ⌘ 额定冲击电压        | 2.5KV      |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 5A - -     |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 150V - -   |
| ⌘ 硬导线截面积        | -          |
| ⌘ 柔性导线截面积       | -          |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -          |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | -          |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | -          |
| ⌘ 固定螺钉规格        | -          |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | -          |
| ⌘ 剥线长度          | -          |

|          |       |
|----------|-------|
| ⌘ 使用组别   | B/C/D |
| ⌘ 额定接线容量 | -     |

商业数据

|       |                      |
|-------|----------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-DPG2.54V24-D-3500 |
|-------|----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信