





类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPJ2.54H04P-F-0001

产品描述: 间距：2.54mm 额定电压：160V

额定电流：6A 颜色：可定制

产品尺寸图



参数

☒ 产品型号	MC-DPJ2.54H04-F-0001
☒ 产品间距	2.54
☒ 接线位数	4
☒ 接线方式	直插弹簧接线

☐ 防护等级	IP20
☐ 工作温度	-40~+105℃
☐ 绝缘材料	PA66
☐ 绝缘材料组别	I
☐ 导电体材料	Copper alloy
☐ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☐ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☐ 额定电流（IEC）	6A
☐ 额定电压（IEC）	160V
☐ 过压类别	III III II
☐ 污染等级	3 2 2
☐ 额定冲击电压	2.5KV
☐ 额定电流（UL）	5A - -
☐ 额定电压(UL)	150V - -
☐ 硬导线截面积	0.2-0.5mm ²
☐ 柔性导线截面积	-
☐ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
☐ 锁线螺钉规格	-
☐ 锁线螺钉扭矩	-
☐ 固定螺钉规格	-
☐ 固定螺钉扭矩	-
☐ 剥线长度	8-9mm

☐ 使用组别	B/C/D
☐ 额定接线容量	24~20AWG


商业数据

☐ 订货号	MC-DPJ2.54H04P-F-0001
------------------------------	-----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信