




类别: 螺栓式接线

产品名称:TBO10-2-GY

产品描述:

接线方式:螺栓接线, IEC额定电流:309A, IEC额定电压:1000V,;

## 产品尺寸图



## 参数

产品型号

TBO10-2-GY

宽度

41mm

产品层数

1

接线位数

2

○○ 接线方式	螺栓接线
○○ 防护等级	IP20
○○ 绝缘材料	PA66
○○ 绝缘材料组别	I
○○ 导电体材料	Copper alloy
○○ 导电体表面镀层	Sn,Plated
○○ 环境温度 (运行)	-40°C~105°C
○○ 环境温度 (组装)	-5°C~70°C
○○ 环境温度 (存放/运输)	-25°C~60°C
○○ 允许湿度 (存放/运输)	30%~70%

## 技术数据

○○ 额定电流 (IEC)	309A
○○ 额定电压 (IEC)	1000V
○○ 过压类别	III
○○ 污染等级	3
○○ 额定冲击电压	8KV
○○ 柔性导线截面积	6-150mm <sup>2</sup>
○○ 锁线螺钉规格	M10
○○ 锁线螺钉扭矩	10-20N.m
○○ 使用组别	B/C/E
○○ 额定接线容量	10AWG -350 kcmil
○○ UL额定电流 (B/C/D)	-/-310A
○○ UL额定电压 (B/C/D)	-/-1000V

88 订货号

TBO10-2-GY

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development

Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-07 06:29

数据修改权利归速普所有。