



类别: 现场组装连接器

产品名称:M12A03Z-FAARASA

产品描述: M12-

组装锁螺钉连接式, 母弯头3芯, 屏蔽, 适配线材直径3.5-6.0MM

参数

| | |
|--------|-----------|
| 产品型号 | M12 |
| 接线位数 | 3 |
| 接线方式 | 锁螺钉 |
| 线材直径 | 3.5-6.0mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作温度 | -40~+85°C |
| 安装方式 | 现场接线 |
| 颜色 | 黑色 |
| 芯数 | 3 |
| 接口螺纹规格 | M12X1.0 |
| 类别 | 孔式 |
| 产品类型 | 组装式, 弯头 |

| | |
|----------|----------------|
| ◎ 接口编码类型 | A |
| ◎ 连接方式 | 锁螺钉 |
| ◎ 是否屏蔽 | YES |
| ◎ 机械寿命 | ≥ 100 |
| ◎ 参照标准 | IEC61076-2-104 |

技术数据

| | |
|--------------|-------------------|
| ◎ 额定电流 (IEC) | 4A |
| ◎ 额定电压 (IEC) | 250V |
| ◎ 污染等级 | 3 |
| ◎ 绝缘阻抗 | $\geq 100M\Omega$ |
| ◎ 接触阻抗 | $< 10m\Omega$ |
| ◎ 插针/表面材料 | CuSn/Ni/Au |
| ◎ 插芯材料 | PA |
| ◎ 螺丝/螺母材料 | Zinc |
| ◎ 密封材料 | NBR |

商业数据

| | |
|-------|-----------------|
| ◎ 订货号 | M12A03Z-FAARASA |
|-------|-----------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
 High-tech Industrial Development
 Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
 China

宁波速普电子有限公司

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信

文件日期：2025-12-08 21:33

数据修改权利归速普所有。