


类别: 固定式端子

产品名称:250211

产品描述: 间距: 3.5mm 额定电压: 320V

额定电流:8A 连接方式:直插弹簧接线 颜色:可定制

产品尺寸图



参数	
88 产品型号	250211
88 产品间距	3.5
88 产品层数	单层
88 接线位数	11

88 接线方式	直插弹簧接线
88 防护等级	IP20
88 工作温度	-40~+105°C
88 绝缘材料	PA66
88 绝缘材料组别	1
88 导电体材料	Copper alloy
88 导电体表面镀层	Sn,Plated
88 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红
技术数据	
38 额定电流(IEC)	8A
₩ 额定电压(IEC)	320V
88 过压类别	III/III/ II
88 污染等级	322
88 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
器 额定电流(UL)	5A - 5A
88 额定电压(UL)	300V - 300V
88 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
88 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
88 柔性导线截面积,带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
88 锁线螺钉规格	_
88 锁线螺钉扭矩	-
88 固定螺钉规格	-
88 剥线长度	8.5-9.5mm

88 订货号 250211

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真:+86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-10-20 23:20 数据修改权利归速普所有。