



类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPJ2.54H06P-F-0001

产品描述: 间距：2.54mm 额定电压：160V
额定电流：6A 颜色：可定制

参数

⌘ 产品型号	MC-DPJ2.54H06P-F-0001
⌘ 产品间距	2.54
⌘ 接线位数	6
⌘ 接线方式	直插弹簧接线
⌘ 防护等级	IP20
⌘ 工作温度	-40~+105℃
⌘ 绝缘材料	PA66
⌘ 绝缘材料组别	I
⌘ 导电体材料	Copper alloy
⌘ 导电体表面镀层	Sn,Plated
⌘ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

⌘ 额定电流（IEC）	6A
⌘ 额定电压（IEC）	160V

⌘ 过压类别	III III II
⌘ 污染等级	3 2 2
⌘ 额定冲击电压	2.5KV
⌘ 额定电流（UL）	5A - -
⌘ 额定电压(UL)	150V - -
⌘ 硬导线截面积	0.2-0.5mm ²
⌘ 柔性导线截面积	-
⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套	-
⌘ 锁线螺钉规格	-
⌘ 锁线螺钉扭矩	-
⌘ 固定螺钉规格	-
⌘ 固定螺钉扭矩	-
⌘ 剥线长度	8-9mm
⌘ 使用组别	B/C/D
⌘ 额定接线容量	24~20AWG

商业数据

⌘ 订货号	MC-DPJ2.54H06P-F-0001
-------	-----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303 邮编：315303

宁波速普电子有限公司

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信