



类别: 插拔式端子-插座

产品名称:MC-DPJ2.54H42P-F-0001

产品描述: 间距：2.54mm 额定电压：160V  
额定电流：6A 颜色：可定制

参数

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 产品型号    | MC-DPJ2.54H42P-F-0001 |
| 产品间距    | 2.54                  |
| 接线位数    | 42                    |
| 接线方式    | 直插弹簧接线                |
| 防护等级    | IP20                  |
| 工作温度    | -40~+105℃             |
| 绝缘材料    | PA66                  |
| 绝缘材料组别  | I                     |
| 导电体材料   | Copper alloy          |
| 导电体表面镀层 | Sn,Plated             |
| 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红           |

技术数据

|            |      |
|------------|------|
| 额定电流 (IEC) | 6A   |
| 额定电压 (IEC) | 160V |

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ⌘ 过压类别          | III III II             |
| ⌘ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ⌘ 额定冲击电压        | 2.5KV                  |
| ⌘ 额定电流（UL）      | 5A - -                 |
| ⌘ 额定电压(UL)      | 150V - -               |
| ⌘ 硬导线截面积        | 0.2-0.5mm <sup>2</sup> |
| ⌘ 柔性导线截面积       | -                      |
| ⌘ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | -                      |
| ⌘ 锁线螺钉规格        | -                      |
| ⌘ 锁线螺钉扭矩        | -                      |
| ⌘ 固定螺钉规格        | -                      |
| ⌘ 固定螺钉扭矩        | -                      |
| ⌘ 剥线长度          | 8-9mm                  |
| ⌘ 使用组别          | B/C/D                  |
| ⌘ 额定接线容量        | 24~20AWG               |

商业数据

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| ⌘ 订货号 | MC-DPJ2.54H42P-F-0001 |
|-------|-----------------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China  
Zip code: 315303 邮编：315303

## 宁波速普电子有限公司

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信