

今 | **SUPU速**管[®]

类别: 固定式端子

产品名称:产品名称

产品描述: 详情内容(140个字以内)

参数	
86 产品型号	产品型号
88 产品间距	产品间距
88 产品层数	产品层数
88 接线位数	接线位数
※ 接线方式	接线方式
88 防护等级	防护等级
88 工作温度	工作温度
88 绝缘材料	绝缘材料
88 绝缘材料组别	绝缘材料组别
88 导电体材料	导电体材料
88 导电体表面镀层	导电体表面镀层
88 颜色	颜色

技术数据

₩ 额定电压(IEC)	额定电压(IEC)
88 过压类别	过压类别
88 污染等级	污染等级
88 额定冲击电压	额定冲击电压
₩ 额定电流(UL)	额定电流(UL)
₩ 额定电压(UL)	额定电压(UL)
88 硬导线截面积	硬导线截面积
88 柔性导线截面积	柔性导线截面积
88 柔性导线截面积,带绝缘管套	柔性导线截面积,带绝缘管套
88 锁线螺钉规格	锁线螺钉规格
88 锁线螺钉扭矩	额定扭矩
88 固定螺钉规格	固定螺钉规格
88 固定螺钉扭矩	额定扭矩
88 剥线长度	剥线长度
商业数据	
88 订货号	订货号
88 包装单位	包装单位
○ 最小订货量	最小订货量
○ 単件重量(含包装)	单件重量(含包装)
₩ 单件重量(不含包装)	单件重量(不含包装)

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址:浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号

High-tech Industrial Development Zone, Cixi City, Zhejiang Province,

China

Zip code: 315303 邮编:315303

Switchboard: +86 574-63288158 总机:+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170 传真: +86 574-63288170

Service Hotline: 400-626-6336 服务热线: 400-626-6336



官方微信

文件日期:2025-09-26 07:45 数据修改权利归速普所有。