


类别: 固定式端子


产品名称: MC-TJ10.16HXXC-0001

产品描述: 间距: 10.16mm 额定电压: 1000V

额定电流: 57A 连接方式: 螺钉接线 颜色: 可定制



产品尺寸图



参数

产品型号	MC-TJ10.16HXXC-0001
产品间距	10.16
产品层数	单层
接线位数	XX

☞ 接线方式	螺钉接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	57A
☞ 额定电压（IEC）	1000V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	8.0KV 8.0KV 8.0KV
☞ 额定电流（UL）	65A 65A 5A
☞ 额定电压(UL)	300V 300V 600V
☞ 硬导线截面积	0.5-16mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.5-16mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.5-16mm ²
☞ 锁线螺钉规格	M4
☞ 锁线螺钉扭矩	1.2N.m
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-

商业数据

订货号

MC-TJ10.16HXXC-0001

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信