




类别: 固定式端子


产品名称: MC-TC5.08V8P-N-0001

产品描述: 间距: 5mm 额定电压: 400V

额定电流: 15A 连接方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制

产品尺寸图



参数

⌘ 产品型号	MC-TC5.08V8P-N-0001	
⌘ 产品间距		5.08
⌘ 产品层数		单层
⌘ 接线位数		8
⌘ 接线方式	直插弹簧接线	
⌘ 防护等级		IP20
⌘ 工作温度		-40~+105℃
⌘ 绝缘材料		PA66

☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	15A
☞ 额定电压（IEC）	400V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
☞ 额定电流（UL）	10A - 10A
☞ 额定电压(UL)	300V - 300V
☞ 硬导线截面积	0.2~1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2~1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2~1.5mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 剥线长度	10mm

商业数据

☞ 订货号	MC-TC5.08V8P-N-0001
-------	---------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信