


类别: 固定式端子

产品名称: MC-TC7.5V12P-0001


产品描述: 间距: 7.5mm 额定电压: 1000V

额定电流: 41A 连接方式: 直插弹簧接线

颜色: 可定制



## 产品尺寸图



## 参数

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品型号 | MC-TC7.5V12P-0001 |
| 产品间距 | 7.5               |
| 产品层数 | 单层                |
| 接线位数 | 12                |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 直插弹簧接线       |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 绿/黑/蓝/灰/橙/红  |

技术数据

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 41A                   |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 1000V                 |
| ☞ 过压类别          | III/III/ II           |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                 |
| ☞ 额定冲击电压        | 6.0KV 6.0KV 6.0KV     |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2~10mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2~10mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2~10mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                     |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                     |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                     |
| ☞ 剥线长度          | 13-15mm               |

商业数据

## 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail：supucontact@supu.cn

E-mail：supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信