


类别: 插拔式端子-插头

产品名称:450762-110

产品描述: 间距：5.0mm 额定电压：320V  
 额定电流：12A 连接方式：回拉式弹簧接线  
 颜色：白灰

## 产品尺寸图



## 参数

☞ 产品型号	4507512-110
☞ 产品间距	5
☞ 产品层数	单层
☞ 接线位数	12

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105°C
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导体材料	Copper alloy
☞ 导体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	白灰色

## 技术数据

☞ 额定电流 (IEC)	12A
☞ 额定电压 (IEC)	320V
☞ 过压类别	III/III/II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	4.0KV 4.0KV 4.0KV
☞ 额定电流 (UL)	15A - 10A
☞ 额定电压(UL)	300V - 300V
☞ 硬导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 柔性导线截面积, 带绝缘管套	0.2-2.5mm <sup>2</sup>
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-

剥线长度	8~9mm
使用组别	B/C/D
额定接线容量	28~12AWG

## 商业数据

订货号	4507512-110
-----	-------------

### 宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

Zip code: 315303

邮编：315303

Switchboard: +86 574-63288158

总机：+86 574-63288158

Fax: +86 574-63288170

传真：+86 574-63288170

E-mail : supucontact@supu.cn

E-mail : supucontact@supu.cn

Service Hotline: 400-626-6336

服务热线：400-626-6336



官方微信