



产品描述: 间距：3.81mm 额定电压：160V
额定电流：8A 连接方式：直插弹簧接线
颜色：可定制

Technical drawings of the SUPU HC-DHF3.51 connector showing dimensions and formulas.

Top Left View (Side View): Shows a height of 2.00 and a hole diameter of $\phi 1.00$. The label "SUPU HC-DHF3.51" is visible.

Top Right View (Top View): Shows a width of $\text{F} 16.10$ and a formula $\text{F} Dim.b = 3.81 \times P / 2 + 0.79$. The pin pitch is 4.80.

Bottom Left View (Side View): Shows a height of 21.90 and a formula $Dim.c = 3.81 \times P / 2 + 5.19$. The pin pitch is 4.50.

Bottom Right View (Top View): Shows a width of 20.90 and a height of 6.60. The pin pitch is 1.25.

Fixed pin points are indicated by "固定孔凸点" (Fixed pin points).

参数

☞ 产品型号	MC-DRF3.81H12P-K-0001
☞ 产品间距	3.81
☞ 产品层数	双层
☞ 接线位数	12

☞ 接线方式	直插弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	绿/黑/蓝/灰/橙/红

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	8A
☞ 额定电压（IEC）	160V
☞ 过压类别	III/III/ II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	2.5KV 2.5KV 2.5KV
☞ 额定电流（UL）	8A - -
☞ 额定电压(UL)	300V - -
☞ 硬导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-1.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-1.5mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	M2.5
☞ 固定螺钉扭矩	0.3N.m

剥线长度	10mm
使用组别	B/C/D
额定接线容量	24~16AWG

商业数据

订货号	MC-DRF3.81H12P-K-0001
-----	-----------------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信