


类别: 插拔式端子-插头


产品名称:425104-050

产品描述: 间距：2.5mm 额定电压：160V

额定电流：4A 连接方式：回拉式弹簧接线 颜色：白灰



## 产品尺寸图



## 参数

|      |            |
|------|------------|
| 产品型号 | 425104-050 |
| 产品间距 | 2.5        |
| 产品层数 | 单层         |
| 接线位数 | 4          |

|           |              |
|-----------|--------------|
| ☞ 接线方式    | 回拉式弹簧接线      |
| ☞ 防护等级    | IP20         |
| ☞ 工作温度    | -40~+105℃    |
| ☞ 绝缘材料    | PA66         |
| ☞ 绝缘材料组别  | I            |
| ☞ 导电体材料   | Copper alloy |
| ☞ 导电体表面镀层 | Sn,Plated    |
| ☞ 颜色      | 白灰色          |

### 技术数据

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| ☞ 额定电流（IEC）     | 4A                     |
| ☞ 额定电压（IEC）     | 160V                   |
| ☞ 过压类别          | - III II               |
| ☞ 污染等级          | 3 2 2                  |
| ☞ 额定冲击电压        | - 2.5KV 2.5KV          |
| ☞ 硬导线截面积        | 0.2-0.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积       | 0.2-0.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套 | 0.2-0.5mm <sup>2</sup> |
| ☞ 锁线螺钉规格        | -                      |
| ☞ 锁线螺钉扭矩        | -                      |
| ☞ 固定螺钉规格        | -                      |
| ☞ 固定螺钉扭矩        | -                      |
| ☞ 剥线长度          | 5~6mm                  |
| ☞ 使用组别          | B/C/D                  |

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 额定接线容量 | 28-20AWG          |
| 系统标记板  | system_mark_board |
| I/O标记板 | system_mark_board |
| 系统指示灯  | system_mark_board |

商业数据

|     |            |
|-----|------------|
| 订货号 | 425104-050 |
|-----|------------|

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号  
High-tech Industrial Development  
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,  
China

|                               |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Zip code: 315303              | 邮编：315303                  |
| Switchboard: +86 574-63288158 | 总机：+86 574-63288158        |
| Fax: +86 574-63288170         | 传真：+86 574-63288170        |
| E-mail：supucontact@supu.cn    | E-mail：supucontact@supu.cn |
| Service Hotline: 400-626-6336 | 服务热线：400-626-6336          |



官方微信