


类别: 插拔式端子-插头


产品名称:425109-050

产品描述: 间距：2.5mm 额定电压：160V

额定电流：4A 连接方式：回拉式弹簧接线 颜色：白灰



产品尺寸图



参数

产品型号	425109-050
产品间距	2.5
产品层数	单层
接线位数	9

☞ 接线方式	回拉式弹簧接线
☞ 防护等级	IP20
☞ 工作温度	-40~+105℃
☞ 绝缘材料	PA66
☞ 绝缘材料组别	I
☞ 导电体材料	Copper alloy
☞ 导电体表面镀层	Sn,Plated
☞ 颜色	白灰色

技术数据

☞ 额定电流（IEC）	4A
☞ 额定电压（IEC）	160V
☞ 过压类别	- III II
☞ 污染等级	3 2 2
☞ 额定冲击电压	- 2.5KV 2.5KV
☞ 硬导线截面积	0.2-0.5mm ²
☞ 柔性导线截面积	0.2-0.5mm ²
☞ 柔性导线截面积，带绝缘管套	0.2-0.5mm ²
☞ 锁线螺钉规格	-
☞ 锁线螺钉扭矩	-
☞ 固定螺钉规格	-
☞ 固定螺钉扭矩	-
☞ 剥线长度	5~6mm
☞ 使用组别	B/C/D

额定接线容量	28-20AWG
系统标记板	system_mark_board
I/O标记板	system_mark_board
系统指示灯	system_mark_board

商业数据

订货号	425109-050
-----	------------

宁波速普电子有限公司

Address: No. 150, Xinxing 4th Road, 地址：浙江省慈溪市高新技术产业开发区新兴四路150号
High-tech Industrial Development
Zone, Cixi City, Zhejiang Province,
China

Zip code: 315303	邮编：315303
Switchboard: +86 574-63288158	总机：+86 574-63288158
Fax: +86 574-63288170	传真：+86 574-63288170
E-mail：supucontact@supu.cn	E-mail：supucontact@supu.cn
Service Hotline: 400-626-6336	服务热线：400-626-6336



官方微信